

COMPONENTES WARMUP

WIU - Manta Aislante

La manta aislante WIU de Warmup es una barrera que refracta el calor hacia arriba, provocando mayor efectividad y eficiencia en el uso del suelo radiante. El respaldo de aluminio actúa como una barrera efectiva contra la humedad. Esta manta es ideal para revestimientos en suelos suaves y resistentes tales como moqueta, vinilo y linóleo, en combinación con el sistema de malla WLFH Warmup.

Especificaciones Técnicas

DIMENSION	ANCHO - 1200mm COBERTURA - 2,5m ² , 5,0m ² , 10m ² , 25m ²
ESPESOR	6mm +/- 0.5
COMPOSICIÓN	CAPA SUPERIOR: POLIESTIRENO RANURADO CAPA INFERIOR: LÁMINA DE ALUMINIO
RESISTENCIA TÉRMICA	0,19m ² K/W
REDUCCIÓN DE SONIDO AL CONTACTO	25dB ΔL_w cuando se usa en asociación con WDO (Sistema de Revestimiento Dual)
RANGO DE TEMPERATURA	-30°C up to +70°C
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	0,036 W/m.K
DENSIDAD	18 kg/m ³
RESISTENCIA AL FUEGO	EN13501 , E _n
RESISTENCIA A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA (SD)	> 100



Termostatos



4iE[®] SMART WIFI THERMOSTAT


Para calefacción por suelo radiante y sistemas de calefacción

Conectado a Internet a través de WiFi, se puede controlar desde su teléfono, tablet o computadora, así como con su propia interfaz de pantalla táctil. El 4iE™ aprende cómo los propietarios usan su calefacción y la forma en que reacciona cada zona- utiliza este conocimiento para sugerir formas de ahorrar energía, como qué temperatura debe establecerse cuando el área no está en uso y cuando la calefacción se puede apagar previamente sin un gran impacto en la comodidad.



SmartGeo™

Siempre a la temperatura correcta automáticamente, y hasta un 25% menos de energético. ¡Como la magia



Facil de usar

Simple y seguro de configurar a través de WiFi, con control a través de teléfono inteligente, tablet o computadora



Termostato de control de energía 3iE



Termostato digital programable tempo